

ALLES-DICHTERSPRAY

- › Flexibilní těsnící hmota pro snadnou aplikaci za každých podmínek
Trvalý těsnící efekt na široké škále materiálů
- › Teplotně stálý odolný UV záření
– 20° C až + 80° C
- › Krátká doba vytvrzování
Obdobně použitelné produkty (pryskyřice, lepidla) vytvrzují až několik hodin. ALLES-DICHTERSPRAY vytvrzuje do hodiny a to i na mokřém povrchu



PRINCIP POUŽITÍ

1. Otvory, póry a netěsnosti v materiálu



2. Sprejová aplikace v tenké vrstvě



3. Po asi 1 hodině vytvrzení je povrch opět zcela utěsněn vůči průniku vody a vzduchu



FLEXIBILNÍ A ABSOLUTNĚ VODOTĚSNÝ



TĚSNÍ CELOU ŠKÁLU MATERIÁLŮ

- Kovy
- Dřevo
- Zdivo
- Smalt
- Plechy
- Střechy a okapy
- Kanalizační a odpadní potrubí
- Karavany
- Lodě
- atd.



Kat. číslo	Název	Barva	Objem		
860074-1	Allesdichterspray	šedá	400 ml		
860074-2	Allesdichterspray	bílá	400 ml		
860074-3	Allesdichterspray	černá	400 ml		