



180° otočná montáž na stěnu



Automatické vedení hadic pro dokonalé a rovnoměrné odvíjení



S rukojetí a hadicovým dorazem pro mobilní použití

Okamžitě připraven k použití



Včetně přípojky a rychlospojky

Naviják hadic na stlačený vzduch DSA15 3/8" | 1/2"

■ Inovativní automatický systém vedení hadice

Krátkým zatáhnutím se hadice automaticky posouvá až k individuálně nastavitelnému dorazu

■ 180 stupňová otočná montáž na zeď

Stacionární (nástěnná) a mobilní (pogumovaná rukojeť)

■ Hadice se stlačeným vzduchem

15m + 1 m / + 1,5 m (přípojovací hadice) Vysoce flexibilní, odolná a olejovzdorná polyuretanová hadice Ø 10 / 12,5 mm zajišťuje vysoký průtok vzduchu

■ Uzavřený buben z robustního plastu chrání hadici před prachem, UV zářením a poškozením

■ Rychloupínací systém pro rychlou a snadnou výměnu zařízení se stlačeným vzduchem



jen 8 kg

Obsah balení:

180° nástěnný držák, rychlospojka 3/8 "nebo 1/2", hadicová přípojka



Technické parametry	3/8"	1/2"
Délka hadice	15 + 1 m	15 + 1,5 m
Vnitřní průměr	10 mm	12,5 mm
Vnější průměr	14,5 mm	16 mm
Max. tlak	300 psi/20 bar	220 psi/15 bar
Hmotnost	8 kg	8 kg
Rozměry	45 x 24,5 x 42,5 cm	45 x 24,5 x 42,5 cm
Barva	červená (Gambit)	červená (Gambit)
Kat. číslo	722138	073100012

Kat. číslo	Název	Balení
073100038	DSA 15 Druckluftschlauch-Aufroller 3/8"	1
073100012	DSA 15 Druckluftschlauch-Aufroller 1/2"	1