

Diamantový program BRUSNÉ KOTOUČE



Diamantové brusné kotouče **IWETEC**® jsou optimálním řešením pro zpracování nebo čištění povrchů nejrůznějších materiálů. Dokonalé pro renovace podlah a schodů, odstraňování povlaků, vyrovnání povrchů nebo odstraňování zbytků bednění.

COBRA DST Typ H Beton

Segmentové uspořádání ve tvaru turbíny
- vynikající sací účinek

- Samonasávací efekt
- Pro stroje s odsáváním

Aplikace DST Typ H Beton:
beton, přírodní kámen

| Kat. číslo | Název | Ø | střed | Balení |
|------------|-----------------|--------|-------|--------|
| 687098 | DST Typ H Beton | 150 mm | 19 mm | 1 |



COBRA DST Typ H Abrasiv

Segmentové uspořádání ve tvaru turbíny
- vynikající sací účinek

- Samonasávací efekt
- Pro stroje s odsáváním

Aplikace DST Typ H Abrasivní:
pískovec, stěrka, omítka, abrazivní
betonové výrobky, termoplastické barvy

| Kat. číslo | Název | Ø | střed | Balení |
|------------|-------------------|--------|-------|--------|
| 687099 | DST Typ H Abrasiv | 150 mm | 19 mm | 1 |



COBRA DST 400 Beton



Segmentové uspořádání ve tvaru turbíny - vynikající sací účinek

- Samonasávací efekt
- Pro stroje s odsáváním

Aplikace DST 400 Beton:

beton, přírodní kámen, univerzální

Doporučené příslušenství

M14 Flansch (689868)

| Kat. číslo | Ø | střed | Balení |
|------------|--------|---------|--------|
| 687092 | 100 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687093 | 125 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687094 | 180 mm | 22,2 mm | 1 |



COBRA DST 400 Abrasiv



Segmentové uspořádání ve tvaru turbíny - vynikající sací účinek

- Samonasávací efekt
- Pro stroje s odsáváním

Aplikace DST 400 Abrasivní:

stěrka, pískovec, omítka, univerzální

Doporučené příslušenství

M14 Flansch (689868)

| Kat. číslo | Ø | střed | Balení |
|------------|--------|---------|--------|
| 687095 | 100 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687096 | 125 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687097 | 180 mm | 22,2 mm | 1 |



COBRA DST 300 Epoxy



Speciální uspořádání a složení segmentů - pro nejnáročnější brusné úkony

- Turbo výkon pro optimální odstranění materiálu
- Pro úhlové brusky a speciální stroje

Aplikace:

Barevné a epoxidové nátěry, beton, přírodní kámen

Doporučené příslušenství

M14 Flansch (689868)

| Kat. číslo | Ø | střed | Balení |
|------------|--------|---------|--------|
| 687089 | 100 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687090 | 125 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687091 | 180 mm | 22,2 mm | 1 |



COBRA DSD 200 Abrasiv



Číslo 1 pro abrazivní materiály

- Dvojitý brusný segment pro maximální životnost a vysoký výkon
- Pro úhlové brusky a speciální stroje

Aplikace:

Nátěry, asfalt, omítka, všechny abrazivní stavební materiály

Doporučené příslušenství

M14 Flansch (689868)

| Kat. číslo | Ø | střed | Balení |
|------------|--------|---------|--------|
| 687086 | 100 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687087 | 125 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687088 | 180 mm | 22,2 mm | 1 |



COBRA DSE 100 / DSD 100



Špičkový brusný kotouč ve své třídě

- DSD 100 - dvojitý brusný segment pro dlouhou životnost a hladší povrch
- Pro úhlové brusky a speciální stroje

Aplikace:

Beton, univerzální, přírodní kámen

Doporučené příslušenství

M14 Flansch (689868)

DSE 100 (jednořadý)

| Kat. číslo | Ø | střed | Balení |
|------------|--------|---------|--------|
| 687080 | 100 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687081 | 125 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687082 | 180 mm | 22,2 mm | 1 |

DSD 100 (dvořadý)

| Kat. číslo | Ø | střed | Balení |
|------------|--------|---------|--------|
| 687083 | 100 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687084 | 125 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687085 | 180 mm | 22,2 mm | 1 |

DSE 100
Jeden brusný segment



DSD 100
Dvojitý brusný segment



M14 Flansch




- Díky této důležité součástce, lze brusný kotouč přímo přišroubovat k úhlové brusce bez zajišťovací matice

Aplikace:

Vhodné pro všechny diamantové brusné kotouče IWETEC® s průměrem 22,2 mm.

| Kat. číslo | Název | střed | Balení |
|------------|-------------|---------|--------|
| 689868 | M14 Flansch | 22,2 mm | 1 |



M14 Gewinde