

E-MAX 165

od 15.990,- Kč
bez DPH



Maximálně mobilní

Velmi lehký (4,6 kg) a kompaktní inverter v praktickém T-STAK BOXu (E-MAX 165 a příslušenství v jednom boxu)

Všestranný

Základní svařovací techniky s obalovanými elektrodami rutil, rutilo-celuloza, nebo speciálních elektrod. TIG DC svařování s dotykovým startem.

Energeticky úsporný

Moderní výkonná elektronika a pohotovostní funkce zajišťují vysokou účinnost při nízké spotřebě energie.

Nejmodernější technologie - IGBT

Umožňuje snadné ovládání, vynikající výsledky svařování a širokým rozsahem výkonů.

Výhody:

- Spolehlivý a stabilní výkon i při použití na elektro centrálách
- **Startboost** – Rychlý start automaticky zvyšuje napětí pro dokonalé zapálení oblouku
- **Anti-Stick-System** – Při náhodné "přilepení" elektrody se automaticky sníží napětí a zabrání se tak přehřátí elektrody
- **Inteligentní řízení oblouku** – Kontroluje stabilitu oblouku a optimální tavení kovu

■ T-STAK box

- je vybaven odjímatelným zásobníkem pro pomocné nářadí a příslušenství
- rychlé a snadné použití
- bezpečné uložení invertoru a příslušenství
- robustní konstrukce a nerezové spojovací prvky

Obsah balení:

- Invertor E-MAX 165
- Hlavní kabel s kleštinou 200 A, 4 m
- Ochranný vodič 200 A, 3 m
- Návod k obsluze
- T-STAK Box



Technická specifikace

Napájení	230 V
Kmitočet	50/60 Hz
Proud. spotřeba max.	30 A
Průměrná spotřeba	13,4 A
Maximální příkon	6,9 kVA
Vstupní příkon	3,1 kVA
Napětí v pohotovostním režimu	78 V
Regulace napětí - plynulá	20 – 160 A
ED při 40° C 20 % 60 % 100 %	160 A 92 A 72 A
Účinnost	85 %
Chlazení	Vzduch
Izolační třída	H
Třída ochrany	IP 21S
Rozměry H x Š x V	380 x 120 x 255 mm
Hmotnost	4,6 kg



E-Max 165 včetně T-STAK Boxu

Art.-Nr.
405003K

E-Max 165 bez T-STAK Boxu

Art.-Nr.
405003



Přesný digitální displej