



Pneumatický rázový utahovák 1/2" GT1750

Maximální utahovací moment 1,750 Nm

- Velmi vysoký, silný uvolňovací moment s dvojitým rázováním
- Hmotnost pouze 2 kg
- 360° otočné připojení vzduchu s výstupem vzduchu směrem dolů

Ideální pro práci na:

- Osobní a nákladních automobilech, zemědělských a stavebních strojích
- Brzdové systémy
- Setrvačnický
- Opravy motorů
- Šrouby klikového hřídele
- Osy a spoje
- Hnací hřídele a další montážní práce



Zusatzprodukte

Druckluft-Sicherheitsschnellkupplungen
Spezial-Druckluftöl (722099)

Dvojitě perkusní rázování

- Rychlé uvolnění a utažení
- Dlouhá životnost
- Vysoký toč. moment
- Nízká hmotnost
- Pouze kované komponenty (bez litiny)

Pouze 2 kg

Kat. číslo	Velikost	Otáčky	Povolovací moment	Spotřeba vzduchu	Hmotnost	Přípojka vzduchu	Vnitřní-ø	Vibrace	Hladina hluku
073954	1/2"	7.500 min ⁻¹	1.750 Nm	161 l/min.	2 kg	PT 1/4"	9,5 mm	3,4 m/s ²	88 dB(A)

