

# INOX TOP 3

Vysoce kvalitní rychle  
schnoucí nerezový nástřik

Povrchový vzhled nerezové oceli

**Ochrana proti korozi**  
**Povrchvá ochrana**  
**Bodová svařovací barva**



**1**

**Ochrana svařovacího bodu**

**2**

INOX TOP 3 se aplikuje před svářením a díky vysoké teplotě je vrstva barvy vytlačena směrem ven. Dochází tak k dokonalému spoji bez narušení vrstvy INOX TOP 3.

Po ochlazení místa sváru, vrstva INOX TOP 3 proudí zpět automaticky do kritického bodu, čímž se zajistí optimální ochrana svárového spoje.

Aplikace	Výhody	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ideální ochrana proti korozi díky pigmentům z nerezavějící oceli. Na plechy, ocelové konstrukce, konstrukční díly, spojovací prvky.</li> <li>■ Ideální pro ochranu svárových spojů s aplikací před svářením.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ochrana svařovacího bodu - bez tvorby koroze v obtížně přístupných oblastech a při menších úpravách.</li> <li>■ Vrstvu INOX TOP 3 lze snadno přelakovat</li> <li>■ Obsahuje pigmenty z nerezavějící oceli</li> <li>■ Efektivní aplikace s dlouhodobým efektem</li> </ul>	<p><b>800012</b></p> <p><b>Objem</b> 500 ml</p> <p><b>Balení</b> Sprej</p>

