

Strojní závitník HSS-G “Slepý otvor”



DIN 371 / 376

- Pro metrický ISO závit - DIN 13
- Strojní závitník vyrobený z HSS-G oceli
- Pro slepé otvory v nelegovaných a legovaných ocelích do 800 N / mm²
- Pro materiály s dlouhou životností, jako je tvárná litina či neželezné kovy
- DIN 371 se zesíleným dřikem

Kat. číslo	Norma	Velikost závitů	Stoupání mm	Otvor ø mm	Balení
749910-03050	371	M 3	0,50	2,5	1
749910-04070	371	M 4	0,70	3,3	1
749910-05080	371	M 5	0,80	4,2	1
749910-06100	371	M 6	1,00	5,0	1
749910-08125	371	M 8	1,25	6,8	1
749910-10150	371	M 10	1,50	8,5	1
749910-12175	376	M 12	1,75	10,2	1

Ruční závitník HSS-G

DIN 352

- Pro metrický ISO závit - DIN 13
- Trojdílné soupravy / předřez, střední a dokončovací fréza
- Z vysoce výkonné rychloběžné oceli
- Pro průchozí a slepé závity v nelegovaných a legovaných ocelích do pevnosti do 800 N / mm², jakož i do materiálů s dlouhou životností, jako jsou tvárné litiny nebo neželezné kovy
- Závit je řezán ve dvou operacích



Kat. číslo	Norma	Velikost závitů	Stoupání mm	Otvor ø mm	Balení
749911	352	M 3	0,50	2,50	1
749912	352	M 4	0,70	3,30	1
749913	352	M 5	0,80	4,20	1
749914	352	M 6	1,00	5,00	1
749915	352	M 8	1,25	6,80	1
749916	352	M 10	1,50	8,50	1
749917	352	M 12	1,75	10,20	1
749918	352	M 14	2,00	12,00	1
749919	352	M 16	2,00	14,00	1
749920	352	M 18	2,50	15,50	1
749921	352	M 20	2,50	17,50	1
749922	352	M 22	2,50	19,50	1
749923	352	M 24	3,00	21,00	1