

SPEED CUT 0,8

Pro rychlé řezání profilů a trubek s nízkou tloušťkou stěny, tenkých plechů a ocelových lan z nerezové oceli a neželezných kovů, plastů, kompozitů, apd


- Extrémně tenké a přesně řezy bez ořepů
- Pro řezání železných materiálů do tloušťky 6 mm
- Dokonale hladký řez = snadná následná povrchová úprava
- Obzvláště hladký chod s rychlým a studeným řezem s minimálním tlakem
- Velmi dlouhá životnost
- Chladný řez a minimální jiskření umožňuje dělení materiálů s povrchovou úpravou

Extrémně tenký - 0.8 mm
Extrémně rychlý



Doporučené příslušenství

Winkelschleifer
Schnellspannmutter
(747041 oder 747045)



VÝMĚNA KOTOUČE
- zcela bez nástrojů

Kat. číslo	Název	Provedení	Rozměr	Otáčky	Balení
601564	SPEED CUT 0,8	vypouklý	115 x 0,8 x 22,23	13.280	25
601565	SPEED CUT 0,8	vypouklý	125 x 0,8 x 22,23	12.000	25

INOX SPEZIAL

- Velmi tvrdý s vysoce efektivním řezným procesem
- Velmi snadné řezání
- 1,0 mm tloušťka
- Optimální řezné vlastnosti
- Neobsahuje železo a síru
- Dlouhá životnost



Doporučené příslušenství

Winkelschleifer
Schnellspannmutter
(747041 oder 747045)



VÝMĚNA KOTOUČE
- zcela bez nástrojů

Kat. číslo	Název	Provedení	Rozměr	Otáčky	Balení
601520-050 -150 -250	INOX SPEZIAL	rovný	115 x 1,0 x 22,2 mm	13.280	50 150 250
601521-050 -150 -250	INOX SPEZIAL	rovný	125 x 1,0 x 22,2 mm	12.200	50 150 250
601522-050 -150	INOX SPEZIAL	rovný	230 x 2,0 x 22,2 mm	6.600	50 150