

# ECO-Jet 3MD

Systém pro odsávání splodit při sváření  
 - testováno a schváleno IFA


- Splňuje zákonné požadavky s certifikací IFA  
 - s účinností separace > 99%
- Ideální pro dílenské i mobilní aplikace díky robustní pevné konstrukci
- Odsávací rameno je volně nastavitelné ve všech polohách díky inovativní pružinové podpěře uvnitř ramena
- Mobilní filtrační systém, který lze použít pro mnoho aplikací v oblasti filtrace splodit a prachu
- Testováno dle DIN EN ISO 15012-1 a IFA (dříve BGIA) certifikován pro třídu svařování "W3" (účinnost separace: > 99%)
- Pro odstranění kouře uvolněného svařovacími separačními a spojovacími procesy při zpracování nelegovaných a vysokolegovaných chromnikových ocelí
- Odfiltrované prvky je možné snadno a rychle odstranit



S filtrem  
ochrany  
proti  
jiskření

4x filtrovaný  
odpadní vzduch

Technické parametry	Eco-Jet 3MD
Úroveň filtru 1:	Hrubý filtr G4
Úroveň filtru 2:	Sekundární filtr F5
Úroveň filtru 3:	Filtr s aktivním uhlím
Úroveň filtru 4:	Hlavní filtr F9
Separace:	> 99 %
Max. Rychlost ventilátoru:	2.500 / eff. 1.600 m³/h
Maximální tlak:	2.500 / eff. 1.800 Pa
Výkon motoru:	1,1 kW
Napájení:	230 V/50 Hz
Odběr proudu:	7,0 A
Stromart:	1Ph+N+PE
Hladina hluku:	ca. 72 db(A)
Rozměry (š x h x v):	ca. 580 x 580 x 900 mm
Hmotnost:	80 kg
IFA schválení:	Ano



**ECO-JET 3MD**

**Kat. číslo**  
460020

Príslušenství	Název	Balení
460020-01	Hrubý filtr	10
460020-02	Sekundární filtr F5	1
460020-03	Hlavní filtr F9	1
460020-04	Filtr s aktivním uhlím	1
460020-05	Filtr předběžné prachové separace	1

