

Svářecí separační sprej

STS 100

Garance 99% vyprázdnění obsahu spreje.

Svářecí separační emulze

STM 100



Dvoukomorový sprej pro dokonalé vyprázdnění obsahu.

Bez dopadu na životní prostředí

Aplikace	Výhody	Ekologie	Kat. číslo	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> Pro obloukové sváření a sváření MIG/MAG 	<ul style="list-style-type: none"> Žádné přichycení okují na obrobku Uspadňuje odstranění strusky při obloukovém sváření Velmi snadné dočištění sváru Udrží hořák a svářecí trysku v čistotě Při odparu se netvoří žádné zdraví škodlivé sloučeniny Svářený materiál lze ihned povrchově upravovat lakováním, zinkováním, galvanizací, apd. Neobsahuje silikon, je nehořlavý 	<ul style="list-style-type: none"> Nepodléhá značení Bez nebezpečných rozpouštědel Bez ekologické zátěže Bez těkavých látek VOC Bez nebezpečných uhlovodíků FCKV/CKW (CFC) Sprej STS 100 neobsahuje propan/butan 	<p>820006</p> <p>Objem</p> <p>400 ml</p> <p>Balení</p> <p>Sprej</p>	<p>920015</p> <p>Objem</p> <p>25, 5 L</p> <p>Balení</p> <p>Kanistr</p>