

Trvale pružné ultra pevné lepidlo a tmel

ULTRA-FIX HD **MS** POLYMER®

- Tmel odolný proti rázům na téměř jakémkoli povrchu, ať již suchém nebo mokřem
- Jednoduchá, bezproblémová montáž a demontáž i těžkých břemen
- Extrémní okamžitá přilnavost až 400 kg / m², dokonce ani ty nejtěžší díly nemusí být fixovány

Doporučené příslušenství

Vytlačovací pistole „Alu-Line“ (760008)



Technické informace

Pracovní teplota + 5°C bis + 40°C

Okamžitá přilnavost > 400 kg/m²*

Čas základního vytvrzení 10 – 15 min*

100% vytvrzení 3 mm za den*

Výsledná pevnost 25 kg/cm²*

Objem 290 ml

* V závislosti na vlhkosti, okolní teplotě a tloušťce vrstvy lepidla



Uvnitř i venku



Okamžitá přilnavost



Na absorbční materiály



Všestranné lepení

Aplikace	Výhody	Ekologie	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> ■ Flexibilní lepidlo, které lze použít i bez základního nátěru, pro montáž kamene, betonu, zdiva, skla, zrcadel, glazovaných povrchů, porcelánu, epoxidu a polyesteru, PVC, polyuretanu, nerezové oceli, eloxovaného hliníku, mědi, zinku, lakovaného dřeva a OSB desek ■ Stavba: topné a sanitární díly, stropní a podlahové desky, dlaždice, obklady, čísla domů a další. ■ Zemědělství: Opláštění na zemědělských strojích, krytech strojů, dlažbě (dojírna, stáje atd) ■ Kovovýroba: jmenovky, kompozitní panely, rámové konstrukce atd. ■ Automobily: kryty, podložky, podlahové panely, ložné plochy, kabiny, atd. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zejména okamžitá vysoká přilnavost ■ Univerzální, může být aplikován pod vodou ■ Extrémní pevnost ■ Pro savé i nesavé materiály ■ Nevhodné pro PE, PP, PTFE, měkké plasty, neoprenové a asfaltové podklady, pohybové spáry, pod stálým tlakem pod vodou s vysokým obsahem chlóru 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bez silikonu a izokyanátů 	<p>920129-01 bílá 920129-02 černá</p> <p>Objem 290 ml</p> <p>Balení Kartuž</p>

