

ZN PLUS

Otěruvzdorný zinkový sprej
světlý lesklý




Barevný vzor



Použití	Výhody	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> Pro opravy povrchových poškození pozinkovaných konstrukcí, po vrtání, řezání, sváření. Přes nátěr lze bodově svářet. Pro opravy chybně pozinkovaných konstrukcí, na veškeré kovové povrchy. 	<ul style="list-style-type: none"> Rychlé doschnutí, povrch lze dále lakovat a barvit Dokolá splynutí s originálním žárovčím zinkem Ideální po sváření jako antikoroziní ochrana Teplotní odolnost až 490 °C Použitelný jako základní i finální nátěr 98 % obsah zinku 	800 008 Objem 400 ml Balení Sprej

Zinkspray

Otěruvzdorný zinkový sprej
tmavý matný



Barevný vzor



Použití	Výhody	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> Antikoroziní rychleschnoucí a dokonale přilnavý zinkový nátěr. Přes nátěr lze bodově svářet. Základní antikoroziní nátěrová hmota. Ideální jako základní matný nátěr na svařence. 	<ul style="list-style-type: none"> Jednotlivý barevný nános odolný proti otěru, dokonale přilnavý Teplotní odolnost až 500 °C Více než 90% obsah zinku v suchém nátěru Přes nátěr lze svářet Nátěr je elektricky vodivý Nátěr je odolný vůči slané vodě Ideální aplikovat při teplotách v rozmezí +15 až +25 °C 	800 004 Objem 400 ml Balení Sprej